

# 가연성가스 측정기

국내최대판매 기종인 XP-702 Series의 후속 신 model로 더욱 작고 가벼우며 사용하기 쉽게 진화하였습니다



XP-702 III -F

XP-702 III -A

● ● ● 규 격

MODEL	XP-702 III -A	XP-702 III -B	XP-702 III -F
검 지 대 상 가 스	2종류의 가연성가스 절환식	1종류의 가연성 가스(도시가스, LPG등)	대체 프래온/가연성가스 절환식
검 지 원 리	열선형 반도체식		
검 지 가 능 수	도시가스, LPG등 : $3.3 \times 10^{-4} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ 프래온가스 : [R407C] 12.4g/년 [R410A] 11.2g/년		
검 지 가 능 농 도	도시가스, LPG등 : 10ppm 프래온가스 : 30ppm		
응 답 시 간	3초 이내(프래온가스제외)		
검 지 표 시	단속음 및 일람램프점멸		
전 원	알카리 건전지 2개		
전 지 사 용 시 간	약12시간(상승, 상온에서)		
발 목 구 조	본질안전방폭(Exia II BT3)		
사 용 온 습 도	-20 ~ +50°C, 30~85%RH이하 (단 결로없을시)		
규 격	W38X H130 x D32mm(돌기부제외)		
중 량	약190g(전지, 레자 Case포함)		
표 준 부 속 품	레자Case, 드레인필터, 필터엘레먼트, 자체형 어태치먼트, 자재형 어태치먼트, DUST 필터, 핸드스트립, 알카리건전지 2개		
Option	연장동관, 매설관용 가스 포집기, 배관용 가스 포집기		

## 가연성가스측정기

MODEL : XP-702 III Series

● ● ● 특 징

- 소형, 경량  
당사 종래제품보다 체적 약 50%, 중량 약 40%를 감소하였습니다
- 이해하기 쉬운 LCD표시  
전지잔량이나 경보음, 조작음의 ON/OFF등이 알기쉬운 LCD표시를 채용하였습니다
- 진화한 드레인필터와 어태치먼트  
드레인필터는 탈착이 원터치로 필터의 교환이 간단, 또 어태치먼트는 간단히 구부릴 수 있어 은폐부위의 가스탐지에 편리합니다
- Pump 복귀 스위치 탑재  
어태치먼트의 선단이 막혀있거나 일반적인 Pump error가 발생한 경우 스위치를 누르는 것만으로 통상의 가스탐지로 복귀합니다
- 가스배기모드 Auto화  
전원을 끊을 경우 전원 스위치를 3초간 누름에 기기내에 잔존 가스가 있을 경우 자동적으로 『자동가스배기모드』가 되어 기기에서 가스가 빠진 시점에서 전원이 풀어집니다(최대60초)
- 보호등급 IP22(JIS C0920)  
빗물 침입등에 의한 고장을 방지합니다(Case장착시)

● ● ● 특 징

- 가연성가스를 이용한 교통수단의 안전점검
- 산업체 연료공사 및 발전소등의 에너지 기관 시설의 안전점검