

온도라벨 (Heat Label, Thermo Label)

*. 표면온도 측정, 표시온도 도달 시 흑색으로 변색

*. 온도범위

#1(37.8℃~54.4℃)부터
#8(232℃~260℃) 8단계

*. 8 Step 별도 문의



Set #2	°F	140	150	160	170	180
	°C	60	65.6	71	77	82
Set #3	°F	190	200	210	220	230
	°C	88	93	99	104	110
Set #4	°F	240	250	260	270	280
	°C	116	121	127	132	138
Set #5	°F	290	300	310	320	330
	°C	143	149	154	160	166
Set #6	°F	340	350	360	370	380
	°C	171	177	182	188	193
Set #7	°F	390	400	410	420	435
	°C	199	204	210	216	224
Set #8	°F	450	465	480	490	500
	°C	232	241	249	254	260

No.820 건조시간 측정기 (Drying Time Recorder)

*. 수지, 페인트 등의 건조시간 측정

*. 4단계의 건조시간측정

- 1단계 : 솔벤트 증발시간
- 2단계 : Sol-Gel 변화시간
- 3단계 : 시료표면의 건조시간
- 4단계 : 바늘이 필름을 통과하지 못하는 시간

*. 부속품 및 옵션

Brass Weight : 5g

Glass Strip : 300X25mm

Cube Applicator, Caster Guide, Needle

*. BK-3, BK-6, BK-10



No.601 연화도/입도 (Grind Gauge)

*. ASTM D1210, ISO 1524, BS 3900-C6

*. 도료, 잉크, 안료, 화장품 등의 조직 입자의 크기를 측정하고, 혼화(연화)한 시간을 측정

*. 단위 : HEGMAN, MILS, F.S.P.T, μm

*. Double Channel

601/25 : 0~25 μm

601/50 : 0~50 μm

601/100 : 0~100 μm

*. 크기 : 180W X 63D X 15H mm

